DONDE USARLOS

Amerex manufactura una extensa variedad de extintores portátiles y rodantes, ambos tipos cumplen con todos los requerimientos y sus códigos, así como los tipos "especiales". Tipos "especiales" son aquellos extintores que se hacen para usos en tipos particulares de riesgo o peligro, debiendo ponerse así especial atención al localizar estos extintores cerca del riesgo específico que deben de proteger. Es normal que una persona utilice el extintor más cercano al fuego. La última edición publicada del Código NFPA-10 debe de ser consultada a menudo para estar seguros de las mínimas recomendaciones de los extintores que deben de usarse, los diferentes tipos de fuegos y para también ayudarle a poder implementar y evaluar sus recomendaciones. Todos estos "símbolos y dibujos" detallados a continuación deberán de ser seguidos y revisados por toda aquella persona que tenga que tener contacto con los extintores.Todo el mundo debe de estar familiarizado con estos símbolos y dibujos los cuales identifican fácilmente el tipo de fuego y en cual se debe de usar el extintor adecuado. El símbolo Internacional de la raya roja diagonal indica un riesgo potencial de peligro si el extintor adecuado NO es usado en este tipo de riesgo.

Tipos de fuego.

Tipos de extintores.

Clase A Combustibles Ordinarios:

- Madera
- papel
- caucho
- telas
- plásticos

CLASE A

Clase B Líquidos, Inflamables y gases:

- Gasolina
- Aceites
- Pinturas
- Lacas
- Chapapote

CLASE A,B

Clase C:

- Fuegos que involucran equipos electrónicos.

CLASE A,B,C

Clase D:

- Metales Combustibles o Aleaciones de Combustible.

CLASE A,C

Tipos de fuego.

Clase K: Fuegos en Equipos de Cocina que Envuelve Medios de Cocinar.

- Aceites y grasas (de reino vegetal o animal)

Tipos de extintores.

COMO USAR

Todos los extintores Amerex llevan de fábrica un "Manual de Usuario" el cual contienen información muy valiosa. Este manual contiene información general sobre la instalación, uso y mantenimiento del extintor. La etiqueta de identificación contiene información específica de "COMO USAR ESE EXTINTOR EN ESPECIFICO". Las instrucciones de la etiqueta varían de acuerdo al tipo y tamaño del extintor. Todos los usuarios deben de seguir las instrucciones indicadas en el extintor que vayan a usar.

TODOS LOS EXTINTORES AMEREX CUMPLEN CON LAS RECOMENDACIONES DE LA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION Y ESTÁN APROBADOS Y CLASIFICADOS POR EL UNDERWRITERS LABO RATORIES Y CUMPLEN CON TODOS LOS ESTÁNDARES ANSI/UL. TODAS LAS ETIQUETAS DE LOS EXTINTORES CONTIENEN LA NECESARIA INFORMACIÓN HMIS (Hazardous Material Información Sheet) Y TAMBIÉN CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS NACIONALES Y ESTATALES DE OSHA.

R**obusto**

- 5 años de Garantía de Manufactura
- Diseño Presurizado
- Cilindros de Acero Inoxidable Pulido
- Todas sus Válvulas de Construcción de Metal
- Exclusivo no rendijas, cilindros soldados
- Rango de Temperatura +40°F to 120°F

Limpio

- No deja residuos de Polvo

Amistoso al Usarlo

- Máxima visibilidad durante la descarga
- Aro halador Grande de Acero Inoxidable
- Etiquetas con Código de Barras Bi-lingue

Modelo 240

Modelo 254 Modelo 252 250

DISPONIBLE EN UNIDADES DE 33 GAL. FFFP RODANTES O ESTACIONARIA

Modelo 240 utiliza un refrescante, mojado y penetrante efecto de hilo de AGUA de45-55 pies. La descarga de 55 seg. Hace su uso mas efectivo apagando fuegos de Clase A para un operador inexperto.
Modelo 254 ESPUMA AFFF único con 6 litros llena muchos requerimientos por ser un extintor ligero, más compacto de Clase A:B. Con FACIL y más efectiva aplicación con su boquilla rociadora. Aplicada a los líquidos de Clase B previene que se prendan. Ideal para ser usados en vehículos que responden a primeras emergencias.
Modelo 252 FFFP FOAM añade culpabilidades de apagado de Clase B a la efectividad de Clase A de este extintor. La
Resistencia apagadora de este agente al Alcohol es lo hace efectivo a una gran variedad de materiales de Clase B materiales como alcoholes, solventes polares, hidrocarbonos ya combinaciones como el gas o alcohol Aplíquelo a una superficie donde se haya derramado liquido de Clase B y crea una superficie haciendo menor el chance de un serio fuego.
Modelo 250 AFFF FOAM Clase A:B extintor. De fácil y efectiva aplicación con su boquilla de aire aspiradora. Aplicada a los derrames de líquido de Clase B para su pre-ignición. Ideal para usarse en los vehículos de emergencia de primeros auxilios.
Manufacturado y Probado a los Estándares

El modelo 240 puede protegerse desfrizado a -40°F añadiéndole la recarga Model 506 desfrizador

R**obusto**

- 5 Años de Garantía de su Manufactura
- Diseño Presurizado
- Cilindros de Acero Inoxidable Pulidos
- Todas sus Válvulas de Acero Inoxidable
- Exclusivo Libre de Crevises, Cilindro Soldado
- Probado en Freidoras Comerciales a ANSI / UL 711Seguro para Uso en Fuegos de Clase C
- Rangos de Clase 2A para cumplir con todos los Requerimientos necesarios Requeridos • Rango de Temperatura +40°F a 120°F

Amistoso al

- Cargados en la Fabrica
- Grandes Aros de Acero Inoxidable para su halado
- Conexión movediza en la Manguera que le permite a la Boquilla la orientación apropiada para su Uso
- Boquilla Diseñada con un Angulo de 45° para una Fácil Aplicación
- El Agente es Descargado como un Fino Rocio ayuda que la Grasa no Salpique y se
- Reencienda Enfriando el Aparato de Cocina
- Aplicación precisa de Extinsión
- Etiquetas con Código de Barras Bilingüe

QUÍMICO HÚMEDO son los mejores extintores portátiles que pueden comprar para los aparatos de cocina de los restaurantes. Cada modelo ha sido aprobado y listado por la UL para ser Clase K específicamente para los peligros de las cocinas de los restaurants estos contienen un agente especial basado en acetato de potasio. Últimamente se encontró que para aparatos de mas eficiencia pra cocinas y el uso de aceites de base vegetal dictan el uso de extintores portátiles con mayor capacidad para combater el fuego y efectivo enfriado para combatir estos difíciles fuegos tan calientes. Disponible en dos medidas - 6 litros o 2½ gal. - con un atractivo cilindro de acero inoxidable y su manguera y boquilla de rocío fácil de usar. La capacidad superior de atacar el fuego del Agente Químico Húmedo de ponerlo exactamente donde Ud. Apunta no dejando
ningún residue al limpiar. Los Models B260 y B262 son los ideales extintores de fuego "PARA USO EN LA COCINA". Estos Sustituyen los sistemas automáticos de protección existentes con un extra margen de seguridad.

Robusto

- 5 Años de Garantía de Manufactura
- Diseño Presurizado
- Cilindros de Acero Inoxidable
- Durable Pintura en Polvo Brillosa de Poliéster
- Todas sus Válvulas de Construcción de Metal
- Exclusivo Libre de Crevices, Cilindro Soldado
- Rango de Temperatura +40°F a 120°F

Seguro para uso en los MRI

- Construcción Non-magnética Aprobado por Agencia Independiente para su uso en Facilidades de MRI (incluyendo su colgador de pared)

Limpio

- Non-toxico — No Causa Problemas Respiratorios
- Usa A9ua De-ionizada como Agente Extintor
- (Yendido por separadoj
- Terminado en Pintura Blanca Sanitaria (fácil de limpiar)
- No Residuos de Polvo

Amistoso al usarlo

- La Manguera Provee Gran Seguridad al
- Operador
- Aro Grande de Acero Inoxidable para su Halado
- Máxima Visibilidad Durante su Descarga
- No Conductividad Eléctrica para el Operador
- No Impacto Térmico ni Estatico
- Mínimo Entrenamiento - Simple de Usar
- Agente más Económico Disponible
- Etiquetas con Código de Barras Bi-lingue

Opciones

- Aprobado por la USCG con abrazadera listada
- con Etiquetas de la UL
- También vienen en Cilindros de Acero
- Inoxidable Pulidos

B270NM B272NM

NO - MAGNETICO

Probados a ANSI/UL 711
Para listados de Clase C

AGUA DE ROCIO es el último extintor para fuegos de Clase Ay donde exista un potencial peligro de Clase C (eléctrico). El fino rocio de su boquilla tan única ofrece segundad de choques eléctricos, en chanza las características de enfriado y mojado del agente y reduce el reguero de material quemado. El extintor de Agua de Rocio Water Mist' de Amerex contiene agua de-ionizada (vendida separada) hacienda de ellos los mejores extintores para protección de área de hospitales, libros valiosos y documentos, uso en facilidades de telecomunicación y facilidades de 'cuartos limpios". El extintor de Rocio de agua 'Water Mist hace más fácil su uso, mantenimiento y servicio.

HALATRON

Robusto

- 5 Años de Garantía de su Manufactura
- Diseño Presurizado
- Cilindros de Acero
- Pintura Durable en Polvo Brillosa de Poliéster
- Todas sus Válvulas de Construcción de Metal
- Rango de Temperatura -40°F a 120°F

Válvula de Alumio
A384T
B385TS
B386T
B394TS

Aceptado Enviromentalmente

- EPA aprobado "Agente Limpio" para Peligros de Clase A, B Y C
- Bajo GWP (Global Warming Potential)
- Bajo ODP (Ozone Depletion Potential)
- Corta vida Atmosférica

Limpio

- No deja residuos

Amistoso para el usuario

- Máxima Visibilidad Durante su Descarga
- Aro Grande para su Halado de Acero Inoxidable
- No Conductividad Eléctrica para el Operador
- No Descarga Estática o Térmica
- Etiquetas con Código de Barras Bi-lingue

Válvula de Bronce
397
398

Opciones

- 5 lb., 11 lb. y 15 1/2 lb. Extintores están DISPONIBLE EN UNIDADES RODANTES Aprobados por la USCG Approved con Etiquetas Listadas por la UL

DISPONIBLE EN UNIDADES RODANTES

Halotron Agente limpio extintor de fuegos descarga con un líquido que se evapora rápidamente el cual es no-conductivo, no corrosivo, y no deja detrás residuos, Halofron I es el Líder de los agentes limpios en el Mercado con una exitosa historia en el mundo real de la protección de sus valores. En la escala de los modelos usados en los aviones hasta los usados comercialmente en la aviación, desde los centros de datas, farmacéuticos y otras plantas industriales, el agente Halotron I ha sido usado para extinguir los fuegos, con perjuicios limitados y ayudando a reducir la pérdida de tiempo que pueden causar otros agentes. El Agente Limpio Halotron ha sido determinado el agente halo carbón más beneficial para el ambiente en el Mercado de hoy que cumple con los amplios estándares de rendimiento. El material primordial en este agente es el HCFC-123, el cual tiene un extraordinario perfil de cerca de Zero ozone potencial (0.0098, CFC-11=1.0) y un bajo potencial de calor global de 77. 100 r. C02 time honzon). Este Modelo con el más alto Estado de la Técnica atmosférica completado en el 2009 describe la más pequeña huella enviromental que cualquier extintor portátil de agente de base HFC.. Ideales aplicaciones para estos extintores induje: centros de data, laboratorios, plantas manufactureras, áreas de oficinas en general, cuartos de computadoras, facilidades de telecomunicación, cuartos limpios, cuartos de control, almacenes, electrónicos militares, vehículos incluyendo autos clásicos, botes, compartimientos para motores, rampas de aviones, dentro de los aviones y en facilidades que sirven los aviones y cualquier otra facilidad donde el agente químico seco pueda causar inaceptable daño o contaminación.

Robusto

- 1 Año de Garantía de su Manufactura
- Diseño Presurizado
- Cilindros de Acero
- Durable Pintura en Polvo Brillosa de Poliéste
- Todas sus Válvulas de Construcción de Metal
- Rango de Temperatura -40°F a 120°F

Limpio

- No deja residuos
- Halon Reciclado 1211 Rectorado a su especificación Militar Original
- Usa el Gas Reciclado de Acuerdo con El Protocolo de Montreal

Amistoso al usuario

- Máxima Visibilidad Durante su Descarga
- Grande Aro para su halado
- No conductividad Eléctrica para el Válvula de Bronce
- Operador B369
- No produce Golpe Térmico o Estático 8371
- Etiquetas con Código de Barras Bi-lingue 361

Opciones

- USCG Aprobado con Abrazadera Listada por la UL Label (excepto el modelo A344T)

HALON 1211 es un gas líquido, presurizado con nitrógeno, el cual se descarga como un vapor no causando golpes estáticos y no impedimento de la visión al operador. Este agente "LIMPIO" penetra rápidamente en áreas difíciles de dejando no residuos. Es recomendado para la protección de delicados, sensitivos y caros equipos eléctricos de computadoras, casetera, Cintas, motores de automóviles y aviones, laboratorios químicos y equipos. Calificados Expertos en Industria lo califican un agente "LIMPIO", ligero, con un buen rango de descarga y una excelente habilidad de extinción de fuego.

Robusto

- 5 Años de Garantía de Manufactura
- Todas sus Válvulas de Construcción de Metal
- Cilindros de Aluminio libre a la corrosión
- Durable Pintura en Polvo Brillosa de Poliéster
- Temperature Range -22°F to 120°F

Amistoso al usuario

- Cumple Con Los Mayores Requerimientos en Equipos de Hospitales
- Grande Aro para su Halado de Acero Inoxidable Modelo 322NM Independientemente Probado y Aprobado para uso en Cuartos de MRI a 7 Tesla
- Modelo 322NM Con su Terminado de Pintura Blanca Sanitaria (fácil de limpiar)
- Etiquetas con Código de Barras Bi-lingüe

Opciones

- USCG Aprobado con Abrazadera Listada por la UL
- También obtenible en unidades rodantes de 50 y loo lb. y 100 lb. unidad estacionaria.

MODELOS

331	332
322	330

Modelo 322NM
NO-MAGNÉTICO
MRI SEGURO PARA 7 TESLA
(USA COLGADOR DE PARED 17737 - INCLUIDO)

DIÓXIDO DE CARBÓN es descargado como una nube blanca de "nieve" la cual asfixia el fuego eliminando oxígeno. Este es efectivo para líquidos inflamables de Clase Byes un gas no conductivo eléctricamente. El Dióxido de Carbono es un gas limpio. No-contaminante, sin olor.

CLASE D

Robusto

- 6 Años de Garantía de Manufactura
- Diseno Presurizado
- Dependiente Cilindro de AceroS
- Especial resistente a la corrosion color
- Amarillo (Clase D) terminado pintado con color a códiqo
- Todas sus Valvulas de Construcción de Metal
- Rango de Temperatura -40°F a 120°F

Amistoso al usuario

- Único "flujo suave" aplicador MODELOS entendible más su boquilla con un B570 largo rango
- Pasador halador de Acero Inoxidable B571 de anillo Ancho
- Etiquetas con Código de Barras Bi-lingue

The Arnerex 'soft flow' extension applicator is particularly suited for fighting Class D fires. It keeps the operator away from the extreme heat and toxic fumes caused by burning material. The easily controlled, even discharge provides a non-dispersing application of the agent. The applicator may be quickly detached to provide a straight stream of chemical where greater range, a narrow discharge pattern or a lobbing effect is required.

MODELO B570 contiene una mezcla especial como base de agente de polvo seco extintor de Sodio clorítico. Calor del fuego causa que se compacta y forme una costra excluyendo el aire y disipando el calor del metal quemado. Fuegos de Metales envolviendo magnesio, sodio, potasio y aleaciones de sodio de potasio pueden ser extinguidas con gran éxito con este extintor. Existen datos que muestran que fuegos de zirconio, uranio, titanio, y aluminio en polvo pueden ser extinguidos con este único extintor.

Obtenible en Rodantes o Estacionario de 150 lbs.

Capacidad Extinción
Magnesium Chips: 4 ft2 andlor 6 lbs. of metal
Sodium or Potassium Spill: 5 ft2 and/or 5 lbs. of metal
Sodium or Potassium Spill Depth Over 1/2': 3 ft2 and or 6 lbs. of metal
Sodium Potassium Alloy Spil: 3 ft2 and/or 2 lbs. of metal

MODELO B571 contiene un agente extintor de cobre especialmente diseñado por el U.S.. Navy para combatir litios y fuegos aleados de litios. El componente de cobre apaga el fuego y provee un excelente disipador de calor. El polvo de Cobre han encontrado ser supenor a otros agentes extintores de fuegos para el litio.

C**apacidad Extinción**
4 if' y/o 5 lbs. de litio

Disponible en Rodantes de 250 lb.